



## TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 55 MM

### CODE 100950

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.

Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide.

Ce produit présente les avantages suivants :

...

Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge

Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat

Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés



### TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	SPIRALE	Longueur :	Coupe au mètre
Diamètre intérieur :	55 mm	Diamètre extérieur :	63,40 mm
Epaisseur paroi :	4,20 mm	Tolérance :	1 mm
Poids :	895 g/m	Pression de service :	4 bar

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.

Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide.

Ce produit présente les avantages suivants :

- Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
- Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température

Applications :

- Agriculture
- Construction mécanique
- Industrie
- Industrie alimentaire
- Travaux publics

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).