

BONNET LAITON N°300

FEMELLE 1/4"

CODE 101077

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1/4"

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	F 1/4"	Raccord sortie :	F 1/4"
Matière :	Laiton	Type :	Bonnet
Raccord :	1/4"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1/4"
- Type : bonnet
- Matière : laiton

Description technique :

Applications :
- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Plomberie - chauffage
- Arrosage - Irrigation

Description :
- Le bouchon femelle permet de boucher une pièce filetée au pas du gaz

Conformité aux normes et agréments
- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 710M est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S
- Certification ISO 9001 : 2008
- Conforme aux exigences de la 4 MS