



TUYAU PLAT - COURONNE 50M

DIAMETRE INTERIEUR - 30 MM

CODE 101783

+ Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : aménées d'eau sur les chantiers) en étant :

+ Facilement transportable, maniable & léger

+ Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat

+ Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	Tuyau plat	Longueur :	Couronne de 50 mètres
Diamètre intérieur :	30 mm	Diamètre extérieur :	33,50 mm
Epaisseur paroi :	1,75 mm	Pression de service :	6 bar
Poids :	190 g/m	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Ce tuyau est adapté pour le refoulement d'eau.

Cette typologie de produit est couramment utilisée pour des installations temporaires (ex : aménées d'eau sur les chantiers) en étant :

- Facilement transportable, maniable & léger
- Peu encombrant & pouvant être enroulé et rangé à plat
- Résistant aux agents atmosphériques (ex : rayons U.V.)
- Plage de température : [-10°C - +60°C]

Il se compose de PVC plastifié renforcé d'une tresse en polyester.
Son utilisation est recommandée en circuit ouvert

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 369334



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 1" x 30

CODE 369357



MANCHETTE CANNELEE LAITON

ECROU TOURNANT F1" x 30

CODE 110731



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 1" x 30

CODE 110711



MANCHETTE CANNELEE PP

FEMELLE 1"1/4 x 30

CODE 386060



COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET

VIS EN INOX DIAMETRE 20-32