

POMPE CENTRIFUGE 600L/MIN

PRISE DE FORCE 540TR/MIN

CODE 102136

+Avantages :

+Pompe auto amorçante sur prise de force

+Robuste : garniture en céramique de carbone

+Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	650 L/min	Pression max :	5,20 bar
Vitesse de rotation :	540 tr/min	DNA :	2"1/2
DNR :	2"	Rotation :	Droit
Matière :	Fonte	Modèle :	AA35PF7
Poids :	45 kg	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Avantages :
- Pompe auto amorçante sur prise de force
- Robuste : garniture en céramique de carbone
- Pour un usage intensif

Le temps de fabrication de ce produit est supérieur à la moyenne. Le délais de livraison peut être impacté.

Description technique :


Pompe spécialement conçue pour les liquides clairs comme les insecticides, fertilisants et engrais.

Construction :
-Pompe auto amorçante avec palier et arbre nu
-Garniture en céramique de carbone

-Roue ouverte

Informations techniques :
- Débit max : 650 litres / minute
- Pression max : 5.2 bar
- Rotation : droite

Nous vous conseillons les accessoires suivants :
POUR L'ASPIRATION :
100296 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2''1/2
100302 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN65 2''1/2
100956 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 70MM
483155 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 74-79
POUR LE REFOULEMENT :
141012 DEMI RACCORD MÂLE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''
110935 DEMI RACCORD CANNELE ALUMINIUM AVEC VERROU DN50 2''
100950 MÈTRE DE TUYAU SPIRALEX DIAMÈTRE 55MM
483152 COLLIER DE SERRAGE TOURILLON W1 ACIER GALVANISE POUR DIAMÈTRE 60-63



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100296**



1/2 RACCORD MALE ALU

AVEC VERROU DN65 2"1/2

CODE **100302**



1/2 RACCORD CANNELE ALU

AVEC VERROU DN65

CODE **100956**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 70 MM