

POCHETTE DE JOINTS

POUR POMPE AA3 A 5PL

CODE 103339

"Construction
-Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
-Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle
Moteurs
-Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau
Cadre d'utilisation
-Température maxi. 30°C
-Nombre de démarrages horaire maximum 20
-Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3
Le + produit
-Turbine flottante"

POMPE GAMME FOREUR

TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	10 A	Tension :	230 V
Modèle :	4C22MTF	Puissance absorbée :	2 HP
Puissance absorbée :	1 kW	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

"Construction
-Turbines flottantes et diffuseurs en polycarbonate renforcé, bague anti friction en acier inoxydable, corps de refoulement et bride d'accouplement en acier inoxydable, clapet anti-retour intégré
-Câble de 1,5 m ou 2,5 m fourni selon modèle
Moteurs
-Moteur monophasé FRANKLIN refroidi par eau
Cadre d'utilisation
-Température maxi. 30°C
-Nombre de démarrages horaire maximum 20
-Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3
Le + produit
-Turbine flottante"

Description technique :

"Pompe domestique, agricole, industrielle, pour forage de 119 mm de diamètre intérieur minimum
Coffret de démarrage indispensable : code 101849
Pour un usage intensif"