



COFFRET MANQUE EAU 23A

AVEC MINUTERIE

CODE 104409

+ Protège votre pompe du fonctionnement à sec

+ Intègre de nombreuses protections paramétrables (sur et sous charges, manque de phase, démarrages excessifs, ...)

+ Afficheur frontal avec indicateurs multiples (témoin de mise en route, alarme, niveau bas, intensité mini/maxi, ...)

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	V1N-F	Tension :	230 - 400 V
Ampérage :	23 A	Norme d'isolation :	IP 56
Poids :	2,20 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Avec minuterie, équipement de une à 3 électrodes possible

cadre d'utilisation :
Intensité maximale de la pompe : 25A

Description technique :

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 230/400 VCA (sélectionnable) $\pm 20\%$, 50-60 Hz
- Contact de sortie d'alarme : 5A – 250VAC
- Réglage de surcharge (Amp.max) : 0,6 - 30,0 A
- Réglage de sous-charge (Amp.min) : ARRÊT - 0,5 - 29,8 A
- Définir l'heure de réinitialisation : 3 minutes – 99h ou manuel
- Ajuster le temps d'inhibition : 5-200 secondes (détecteur de débit)
- Temps de saut de surcharge : 7 secondes
- Temps de saut en sous-charge : 4 s. (20 s au démarrage)
- Tension dans les sondes : 24 VCA
- Sensibilité de la sonde : 10K $\pm 15\%$ O
- Entrée externe ON/OFF : Contact ou tension 6 à 400V VAC/VDC
- Alarme et contact auxiliaire
 - AC1 : 2 A/250 VCA
 - AC11 : 1A/230 VAC
- Bornes de connexion de contrôle : 4mm2
- Configuration presse-étoupe :

- 1xM20 (A)
- 1xM20 (M)
- 2xM16 (C)
- Dimensions : 225x255x180mm