

## PALIER ENTRETOISE POUR PPE

ULM4

**CODE 106008**

PHOTO BIENTÔT  
DISPONIBLE



+"Construction

- Corps de pompe, capot, crêpine, visserie et arbre en acier inoxydable
- Double garniture mécanique avec chambre à huile
- Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
- Turbine et diffuseur en polypropylène.
- Roulements auto-lubrifiés.
- Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise
- Cadre d'utilisation
- Refoulement : 1"1/4 G
- Température maxi du liquide pompé 40°C
- Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3"



### TABLEAU TECHNIQUE

Ampérage :	8 A	Puissance nominale :	2 HP
Puissance absorbée :	1 HP	Puissance nominale :	1 kW
Puissance absorbée :	1 kW	Poids :	10,70 kg

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

"Construction

- Corps de pompe, capot, crêpine, visserie et arbre en acier inoxydable
- Double garniture mécanique avec chambre à huile
- Refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
- Turbine et diffuseur en polypropylène.
- Roulements auto-lubrifiés.
- Vernis de protection par électrophorèse équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 mètres de câble électrique avec prise
- Cadre d'utilisation
- Refoulement : 1"1/4 G
- Température maxi du liquide pompé 40°C
- Teneur en sable jusqu'à 60 g/m3"

#### Informations complémentaires :

"Pompe pour puits ou forage de 130 mm, arrosage, adduction domestique, agricole, industrie  
Pour un usage régulier"

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **369119**



**CLAPET ANTI-RETOUR LAITON**

FF 1"1/4

CODE **369302**



**RACCORD COMPRESSION PP**

MALE 1"1/4 x 40

CODE **100841**



**POL - COURONNE 50 M - 10 BAR**

DIAMETRE EXTERIEUR - 40 MM