

COUDE 90° GALVA N°92 MF 3/4"

CODE 110040

- De -20°C à +120°C (PMS 25 bars)
- De +120°C à +300°C (PMS 20 bars)
- Diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)

TABLEAU TECHNIQUE

Matière :	Acier galvanisé	Type :	Coude
Raccord :	3/4"	Raccord entrée :	MF 3/4"
Raccord sortie :	MF 3/4"	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- De -20°C à +120°C (PMS 25 bars)
- De +120°C à +300°C (PMS 20 bars)
- Diamètre nominal raccordement 1 3/4 pouce (20)
- Diamètre nominal raccordement 2 3/4 pouce (20)
- Type de raccordement : filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
- Forme coude

Description technique :

Applications :
- Distributions d'eau et d'eau potable
- Distribution de gaz
- Distribution de vapeur
- Dostribution de liquide et de gaz non corrosifs

Conception, fabrication et contrôle :
- Les raccordements sont fabriqués conformément aux normes EN 10242 et ISO 49.
- La finition des raccords est galvanisée (ép. 70µm).
- Une protection contre la corrosion est ajoutée en permettant de conserver les raccords.
- Tous les raccordements filetés sont conformes à la norme ISO 7-1 (BSPT), avec embout mâle conique (R) et embout Femelle cylindrique (Rp).
- Les écrous libres pour raccord union sont de type gaz coNFormément à la norme ISO 228-1 (BSPP).
- 100% des raccords sont testés en étanchéité.