

# REDUCTION GALVA N°241

MF 2"1/2 x 2"

## CODE 110092

- De -20°C A +120°C (PMS 25 bars)
- De +120°C A +300°C (PMS 20 bars)
- Diamètre nominale raccordement 1 2"1/2 pouces (65)

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matière : | Acier galvanisé | Type : | Réduction |
| Raccord : | 2"1/2 x 2" | Raccord entrée : | MF 2"1/2 x 2" |
| Raccord sortie : | MF 2"1/2 x 2" | : | |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- De -20°C A +120°C (PMS 25 bars)
- De +120°C A +300°C (PMS 20 bars)
- Diamètre nominale raccordement 1 2"1/2 pouces (65)
- Diamètre nominale raccordement 2 2 pouces (50)
- Type de raccordement : filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Forme droit

**Description technique :**

Applications :
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

Conditions d'utilisations :
- Eau froide et chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

Conformité aux normes et agréments :
- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages pas du Gaz suivant la norme ISO 228/1(DIN 259)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204
- Autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.

Composants :
- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562
- Protection par galvanisation à chaud épaiseur minimum = 70µm