



## COUDE 45° GALVA N°120 FF 2"

### CODE 110189

+ De -20°C A +120°C : PMS 25 bars

+ De +120°C A +300°C : PMS 20 bars

+ Diamètre nominale raccordement 1 2  
pouces (50)

### TABLEAU TECHNIQUE

|                  |                 |                  |       |
|------------------|-----------------|------------------|-------|
| Matière :        | Acier galvanisé | Type :           | Coude |
| Raccord :        | 2"              | Raccord entrée : | FF 2" |
| Raccord sortie : | FF 2"           | :                |       |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Avantages produit :

- De -20°C A +120°C : PMS 25 bars
- De +120°C A +300°C : PMS 20 bars
- Diamètre nominale raccordement 1 2 pouces (50)
- Diamètre nominale raccordement 2 2 pouces (50)
- Type de raccordement : filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
- Forme coude

#### Description technique :

##### Applications :

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie

##### Conditions d'utilisations :

- Eau froide et chaude
- Huile
- Air
- Gaz
- Vapeur

##### Conformité aux normes et agréments :

- Fabrication en conformité avec la norme UNE EN 10242
- Filetages et taraudages pas du Gaz suivant la norme ISO 228/1(DIN 259)
- Diamètres nominaux suivant la norme ISO 6708
- Dimensions suivant la norme ISO 49 & DIN 2950
- Fabrication en conformité avec la norme EN 10204

- Autorisant l'utilisation pour l'eau destinée à la consommation humaine.

Composants :

- Fonte malléable grade B350-10 conforme à la norme UNE en 1562
- Protection par galvanisation à chaud épaisseur minimum = 70µm