

MOTEUR PR POMPE DE FORAGE BAIN

HUILE 4" MONOPHASE 1,5KW

CODE 110683

- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable

POMPE GAMME FOREUR

Sumoto

TABLEAU TECHNIQUE

Hauteur :	420 mm	Type de moteur :	huile
Tension :	230 V	Puissance :	1,50 kW
Ampérage :	11 A	Norme d'isolation :	IP68
Poids :	12 kg	Utilisation :	intensif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pour un usage intensif
- Refroidissement par bain d'huile
- Norme NEMA
- Rembobinable
- Adapté au fonctionnement horizontal

Description technique :

Applications
• Usages industriels
• Usages agricoles

Conditions d'utilisation :
- Température maximum du liquide : 35°C avec débit d'eau de refroidissement minimum 0,08 m/s
- Quantité maximum de sable admissible : 20 gr/m3
- Profondeur maximale d'immersion : 150 mètres
- Nombre de démarrages par heure : maximum 30 à intervalles réguliers
- Variation de tension : +/-10%
- PH de l'eau : 5,8 - 8,6

Construction :
- Support supérieur en fonte nickelée et tôle de couverture en acier inoxydable AISI 304
- Carter moteur et arbre moteur en acier inoxydable AISI 304
- Roulements à billes radiaux et de butée de haute qualité

- Bobinage en cuivre émaillé – isolation classe B
- Déflecteur de sable surdimensionné
- Garniture mécanique en graphite/céramique
- Liquide de refroidissement : lubrifiant diélectrique non toxique de haute qualité
- Extension d'arbre et accouplement : Norme NEMA

Le conseil RENSON : Assurez-vous que le moteur ne touche pas le fond du puits. Le sable peut endommager le diaphragme. Nous vous conseillons de positionnez le moteur à au moins 1 m au-dessus du fond du fond du puits.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818080**



COFFRET DE DEMARRAGE 1 POMPE

230V 7A AC CONDENSATEUR 35UF