

PRESSCONTROL MONO CABLE

FICHE MALE

CODE 111138

- Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface
- Multiples protections de la pompe
- Démarrage forcé

TABLEAU TECHNIQUE

Pression max :	10 bar	Température max :	50°C
Ampérage :	10 A	Puissance :	1,10 kW
Débit max :	110 L/min	Tension :	220 V
Raccord :	1" M	Intensité d'utilisation :	régulier

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

PRESS CONTROL : automate hydro électronique pour pompes monophasées câblées

A quoi ça sert ?
Le PRESSCONTROL permet de contrôler le démarrage et l'arrêt d'une pompe en fonction de la pression.

Avantages :
• Peut être monté sur des pompes immergées ou de surface
• Protection manque d'eau
• Après une coupure de courant, la pompe peut redémarrer automatiquement lors de la mise sous tension
• Démarrage forcé

Cadre d'utilisation :
• Débit max : 110 l/min
• Pression maximale : 10 bar
• Température ambiante max : 40°C
• Température de liquide : 0-60°C
• Installation en position verticale
• Applications : domestique et petites installations professionnelles
• Usage régulier

Description technique :

Fonctionnement
Le presscontrol allume la pompe lorsque la pression chute à la valeur minimale réglée (mise en marche) et éteint la pompe une fois la pression d'arrêt atteinte (robinet fermé, plus de distribution d'eau).

Caractéristiques techniques :
- Raccordement : G1’’ mâle
- Alimentation monophasée : 110-220 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Puissance : 1,1 kW
- Intensité max : 10 A

Dimensions :
• Hauteur : 21cm
• Longueur : 27 cm
• Largeur : 18 cm
• Poids : 2 kg