

NHP HYDRO EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 16M

CODE 130845

+Pratique : alimenation directement via la prise hydraulique d'un engin

+Confortable : encombrement très faible permettant de le transporter facilement

6H D'UTILISATION EN CONTINU

POMPE AXIALE

VANNE DE DÉCHARGE THERMIQUE

POMPE ANNOVI REVERBERI

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Couplage :	Direct
Moteur :	Hydraulique	Pompe :	Axiale
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Norme d'isolation :	IP55
Niveau sonore :	65 dB	Lance :	Simple
Flexible :	16 m	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Vanne de décharge :	Oui	Utilisation en continu maxi :	6 heures
Longueur :	252 mm	Largeur :	287 mm
Hauteur :	138 mm	Poids :	19,50 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe axiales 3 pistons et moteur hydraulique
- Lance simple
- 15m de flexible renforcé
- Injecteur de détergent

Description technique :

Ce nettoyeur haute pression est équipé d'un moteur hydraulique permettant de l'alimenter directement via la prise hydraulique d'un engin (tracteur, télescopique, chargeuse, mini-pelle, etc.).

Contrairement aux nettoyeurs thermiques ou électriques, ce système utilise l'énergie hydraulique déjà disponible sur votre machine pour entraîner la pompe haute pression. Il suffit de raccorder les flexibles hydrauliques pour mettre le nettoyeur en fonctionnement.

Un fonctionnement simple et efficace

Le débit d’huile fourni par l’engin alimente le moteur hydraulique du nettoyeur, qui entraîne la pompe haute pression et produit immédiatement l’eau sous pression nécessaire au nettoyage.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L