

POMPE FUEL 24V40L COIFFEE

AVEC 4M DE CABLE

CODE 138123

- Aspiration jusqu'à 4 m pour faciliter l'installation
- Protection IP55 pour limiter poussières et projections
- By-pass à 1,5 bar pour maîtriser la pression

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	24 V	Débit :	40 L/min
Tour/min :	4200	DNA :	1"
DNR :	1"	Puissance :	0,20 kW
Ampérage :	8 A	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Permet le transfert de gazole ou de fuel pour le ravitaillement des matériels agricoles.
- Hauteur maximale d'aspiration de 4 m pour faciliter l'installation à proximité d'une cuve.
- Protection IP55 limitant l'exposition du moteur aux poussières et aux projections d'eau.
- Clapet by-pass réglé à 1,5 bar pour maîtriser la pression dans le circuit.
- Format d'installation compatible avec une utilisation en exploitation agricole.

Description technique :

Cet équipement est destiné au transfert de gazole ou de fuel dans les exploitations agricoles. La notice couvre plusieurs débits et tensions d'alimentation sans permettre d'identifier la configuration exacte du produit demandé.

Caractéristiques techniques :
- Fluides autorisés : gazole et fuel
- Température du fluide : de -10 °C à +40 °C
- Indice de protection du moteur : IP55
- Pression maximale : 2,5 bar
- Pression du by-pass : 1,5 bar
- Hauteur maximale d'aspiration : 4 m
- Vitesse de rotation : 4 200 tr/min
- Service continu : non autorisé

Conditions d'utilisation importantes :
- Amorcer la pompe en remplissant partiellement son logement avec de l'huile avant la première utilisation.
- Installer la pompe aussi près que possible du point de pompage.
- Utiliser un tuyau d'aspiration adapté et vérifier l'absence de prise d'air.
- Contrôler régulièrement l'étanchéité des raccordements et l'état des flexibles.

- Ne pas utiliser avec de l’essence, des substances chimiques, agressives, gazeuses ou explosives.
- Ne pas utiliser dans un environnement explosif, le moteur et l’interrupteur n’étant pas antidéflagrants.
- Ne pas faire fonctionner la pompe avec le pistolet fermé pendant plus d’une minute.
- Prévoir un clapet antisiphon pour une installation sur un réservoir aérien.