



STATION FUEL ESSENTIEL+ 50L

230V - PISTOLET MANUEL

CODE 138140

+

Pompe volumétrique à palettes avec by-pass

+

Le clapet by-pass permet au fluide de circuler en circuit fermé et évite la surchauffe de la pompe

+

Kit de filtration

TABLEAU TECHNIQUE

Pression :	1.9 bar	Indicateur de colmatage :	Non
Norme d'isolation :	IP55	Fréquence :	50 Hz
Pompe :	Auto-amorçante avec bypass	Compteur mécanique :	4 chiffres
Ampérage :	1 A	Interrupteur :	Marche/arrêt
Diamètre du flexible de refoulement :	Ø20 mm	Tour/min :	2800
Puissance :	0,38 kW	DNR :	1"
DNA :	1"	Tension :	230 V
Flexible refoulement :	6 m	Pistolet :	Manuel
Filtre :	Oui	Débit :	50 L/min

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Débit : 50 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,38 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet manuel
- Compteur mécanique 4 chiffres inclus
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1" entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Informations complémentaires :

La station RENSON 138140 offre une mise en service immédiate grâce à sa pompe auto-amorçante et à son bypass intégré, assurant un démarrage rapide et sans manipulation. Ses dimensions compactes et sa protection IP55 garantissent un véritable gain de place tout en offrant une résistance optimale aux environnements les plus exigeants.

Avec un débit constant de 50 L/min, elle permet un remplissage rapide, même en usage intensif. Sa robustesse professionnelle, pensée pour les secteurs industriels et agricoles, lui confère une excellente tenue face aux chocs, à la poussière et aux cycles répétés.

Le compteur mécanique intégré assure un suivi de consommation fiable, simple et durable, tandis que le bypass protège efficacement la pompe contre les surpressions pour une sécurité accrue et une longévité maximale.

Équipée d'un pistolet manuel, la station garantit une distribution pratique, maîtrisée et adaptée à tous les besoins. Son montage ultra-flexible, mural ou directement sur cuve, la station s'adapte parfaitement aux ateliers, exploitations agricoles et dépôts. Selon le modèle, elle peut également intégrer un filtre 45L pour garantir une distribution de carburant plus propre et protéger durablement vos équipements.

Kit d'aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **139742**



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

3 MÈTRES M1" CREPINE A CLAPET