

STATION FUEL ESSENTIEL+ 80L/M

230V - PISTOLET MANUEL

CODE 138143

- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass
- Le clapet by-pass permet au fluide de circuler en circuit fermé et évite la surchauffe de la pompe
- Kit de filtration

TABLEAU TECHNIQUE

Pompe :	Auto-amorçante avec bypass	DNA :	1"1/4
DNR :	1"	Puissance :	0,78 W
Tour/min :	2800	Diametre du flexible de refoulement :	Ø20 mm
Ampérage :	2 A	Pression :	2.6 bar
Norme d'isolation :	IP55	Kit de filtration :	Oui
Indicateur de colmatage :	Non	Fréquence :	50 Hz
Débit :	80 L/min	Tension :	230 V
Longueur du refoulement :	6 m	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Débit : 80 L/min – Moteur 230 V 50Hz (2800 tr/min, 0,78 kW)
- Pompe volumétrique à palettes avec by-pass intégré
- Flexible de refoulement 6 m (raccords sertis) – Ø 20 mm
- Pistolet manuel
- Compteur mécanique 4 chiffres
- Interrupteur marche/arrêt
- Raccords : 1'' entrée/sortie
- Support pour montage mural ou sur cuve
- Corps de pompe en fonte avec traitement anticorrosion
- Protection IP55, isolation classe F

Description technique :

La station fuel RENSON 138143 a été pensée pour une mise en service instantanée : sa pompe auto-amorçante associée au bypass intégré permet un démarrage rapide, sans aucun réglage préalable. Compacte et protégée en IP55, elle s’installe facilement tout en offrant une résistance remarquable face aux environnements difficiles.

Le compteur mécanique intégré assure un suivi de consommation fiable et durable. De son côté, le bypass protège la pompe des surpressions, garantissant ainsi sécurité, durabilité et réduction des risques d’usure prématurée. L’accès simplifié aux composants facilite également la maintenance, limitant le nombre d’interventions nécessaires.

Grâce à son débit élevé de 80 L/min, le ravitaillement des machines se fait en un temps record, même lors d’utilisations soutenues. Conçue pour répondre aux exigences des milieux industriels et agricoles, elle se distingue par une robustesse professionnelle capable de supporter chocs, poussière et cycles répétés.

Équipée d’un pistolet manuel, la station offre une distribution pratique et maîtrisée, parfaitement adaptée aux besoins quotidiens. Son montage polyvalent, au mur ou directement sur cuve, lui permet de s’adapter à tous les types d’installations : ateliers, exploitations agricoles ou dépôts. Enfin, son kit de filtration 80 L assure une qualité de carburant optimale, protégeant efficacement vos équipements.

Kit d’aspiration non fourni — à commander séparément.

ACCESSOIRES CONSEILLES