



FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

8 MÈTRES M/M 1"

CODE 139809

+

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

+

Equipé de 2 raccords en laiton sertis

+

Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion

+

Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.



TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	60 L/min	Flexible :	8 m
Longueur :	8	Diamètre :	20 mm
Débit :	60 L/min	Flexible :	8 m
Longueur :	8	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 700063



PISTOLET AUTOMATIQUE 60L/MIN
GASOIL AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 156513



ENROULEUR ABS POUR GASOIL
EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 104930



ENROULEUR ACIER POUR GASOIL
EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 975122



ENROULEUR INOX POUR GASOIL
EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"