



## FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

10 MÈTRES M/M 1"

### CODE 139810

+

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

+

Equipé de 2 raccords en laiton sertis

+

Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion

+

Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

### TABLEAU TECHNIQUE

Flexible :	10 m	Longueur :	10
Diamètre :	20 mm	Débit :	60 L/min
Poids :	4,30 kg	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

Ce flexible de refoulement d'hydrocarbures présente les caractéristiques suivantes :

- Equipé de 2 raccords en laiton sertis
- Structure & revêtement en élastomère noir résistant à l'abrasion
- Armature composée de tresses haute ténacité & d'une spirale antistatique

La composition du produit allie une grande souplesse du flexible pour faciliter sa manipulation & une résistance aux frottements du sol.

#### Informations complémentaires :

Tuyau de 10m

### ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 700063

CODE 156513

CODE 104930



**PISTOLET AUTOMATIQUE 60L/MIN**

GASOIL AVEC RACCORD TOURNANT



**ENROULEUR ABS POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"



**ENROULEUR ACIER POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"

CODE 975122



**ENROULEUR INOX POUR GASOIL**

EQUIPE FLEXIBLE 10M EN 3/4"