



REDUCTION EN LAITON MF

1/2" x 3/4"

CODE 140947

+ Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1

+ Pression maximale de service : 10 Bars

+ Raccord : 1/2" x 3/4"

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	MF 1/2P x 3/4P	Raccord sortie :	MF 1/2P x 3/4P
Matière :	Laiton	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Taraudage BSP cylindrique ISO 228/1
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1/2" x 3/4"
- Matière : laiton

Description technique :

Applications :

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Services généraux, tous fluides compatibles
- Plomberie, chauffage
- Arrosage, Irrigation

Description :

- Manchon permettant de relier une pièce fileté et une pièce taraudée de diamètres différents.

Conformité aux normes et agréments :

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 246LC est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S.
- Certification En ISO 9001 : 2000
- Conforme aux exigences de la 4 MS