



## NHP MINICOMPACT TRI EAU FROIDE

150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 141730

- + Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- + Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- + Lance simple avec 10m de flexible renforcé (2 tresses)



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Direct	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Galvanisé a chaud	Capot :	Acier peint
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Simple
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	10 m
Diametre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Oui	Total stop :	Non
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	070
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	75 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

**Description technique :**

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- Lance simple avec 10m de flexible renforcé (2 tresses)
- Vanne de décharge thermique

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression eau froide compact, généralement destiné aux travaux d'élevage, Idéal pour le nettoyage de matériel d'élevage, du nettoyage de caillebotis ... ect

Son entraxe de roue lui permet d'être compact et de passer aisément dans les allées de porcheries, salles de traites ... ect

Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD  
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 160051



**RALLONGE DOUBLE INOX 500MM**

SANS BUSE PACKAGE

CODE 160093



**TURBOBUSE CALIBRE 070**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE