

## NHP MINICOMPACT TRI EAU FROIDE



150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 10M

### CODE 141730

- + Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- + Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- + Lance simple avec 10m de flexible renforcé (2 tresses)



### TABLEAU TECHNIQUE

|                               |             |                                 |                   |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| Pression de service :         | 150 bar     | Débit :                         | 21 L/min          |
| Débit :                       | 1260 L/h    | Tension :                       | 380 V             |
| Puissance :                   | 5,50 kW     | Puissance :                     | 7,50 CV           |
| Ampérage :                    | 12 A        | Moteur :                        | Triphasé          |
| Pompe :                       | Radiale     | Couplage :                      | Direct            |
| Vitesse de rotation :         | 1450 tr/min | Châssis :                       | Galvanisé a chaud |
| Capot :                       | Acier peint | Roues :                         | Gonflables Ø300mm |
| Lance :                       | Simple      | Livré avec turbobuse :          | Oui               |
| Flexible :                    | 10 m        | Diamètre du flexible :          | 5/16"             |
| Enrouleur :                   | Non         | Jauge de pression / Manomètre : | Oui               |
| Filtre :                      | Y en laiton | Vanne de décharge :             | Non               |
| Total stop :                  | Non         | Raccord d'entrée d'eau :        | Gardena           |
| Type de buse :                | 070         | Norme d'isolation :             | IP55              |
| Longueur de câble :           | 4 m         | Fiche :                         | Livré sans prise  |
| Utilisation en continu maxi : | 4 heures    | Poids :                         | 75 Kg             |
| Type d'huile pompe :          | SAE 15W40   | :                               |                   |

### EN SAVOIR DAVANTAGE

[Description technique :](#)

- Pompe radiale et moteur à rotation lente 1450tr/min
- Châssis galvanisé à chaud, capot acier peint et roues gonflables
- Lance simple avec 10m de flexible renforcé (2 tresses)
- Vanne de décharge thermique

#### **Informations complémentaires :**

Nettoyeur haute pression eau froide compact, généralement destiné aux travaux d'élevage, Idéal pour le nettoyage de matériel d'élevage, du nettoyage de caillebotis ... ect  
Son entraxe de roue lui permet d'être compact et de passer aisément dans les allées de porcheries, salles de traites ... ect  
Conseil d'utilisation : 4h /jour maximum

## **ACCESSOIRES CONSEILLES**

**CODE 160429**



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD  
EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

**CODE 160051**



**RALLONGE DOUBLE INOX 500MM**

SANS BUSE PACKAGE

**CODE 160093**



**TURBOBUSE CALIBRE 070**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE