

CUVE RAVITAILLEMENT ALU 250L

RECTANGLE POMPE 12V 40L/M

CODE 142190

- Pompe 12 V 34 L/min
- 4 m de câble avec pinces batterie
- 4 m de tuyau de refoulement raccords sertis

CONFORMES ADR

DEPUIS 1923

FACILEMENT TRANSPORTABLE

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	40 Kg	Capacité :	250 L
Dimension A :	1430 mm	Matière :	Aluminium
Dimension B :	650 mm	Débit :	40 L/min
Dimension C :	415 mm	Flexible :	4 m
Dimensions de câble :	4 m	Tension :	12 V
Capacité nominale :	300 L	Capacité utile :	250 L
Débit Sortie Pistolet :	34 L/min	Dimension D :	600 mm
Dimension E :	1400 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe 12 V 34 L/min
- 4 m de câble avec pinces batterie
- 4 m de tuyau de refoulement raccords sertis
- Pistolet manuel aluminium
- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- Ventilation M3/4'' pressurisée à 0,35 bar
- Goulotte de remplissage 2'' avec raccord pompier DN50, bouchon et chainette
- Orifice d'aspiration pompe avec vanne d'arrêt 1/4'', piquage 1'', et coupleur rapide
- Avec cloisons antiroulis et anneaux de levage''

Description technique :

Cuve conçue pour être installée à l'intérieur d'un fourgon, sur un plateau, ou sur une remorque.
Elle répond à la réglementation des transports de matières dangereuses.

