



## NHP BOOSTER THERMIQUE

250B - 15L/MIN - ENROULEUR  
20M

### CODE 142373

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	LONCIN G420F
Puissance :	15 CV	Puissance :	9 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	4 L/h	Réservoir carburant :	6 L
Réservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	90
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Direct	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	040
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Poids :	76 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

### **Description technique :**

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
  - Réduction des émissions de CO2
  - Réduction de la consommation de carburant
  - Réduction du volume sonore
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Flexible 20 mètres 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe


### **Informations complémentaires :**

Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l'artisanat, des façadiers, des collectivités et des espaces verts,...

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer. Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.



---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 160139



**TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 040**  
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142244



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 040**  
MALE EURO

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**  
POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



**BIDON D'HUILE 2L**  
SPECIAL NHP

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE**  
10L



**KIT DEBOUCHAGE**  
AVEC FLEXIBLE HP