



NHP BOOSTP THERMIQUE

250B - 15L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142388

- ✚ Châssis en aluminium ultra léger
- ✚ Roues gonflables &
- ✚ 216;300 mm



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Direct	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	040
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Longueur :	877 mm	Largeur :	570 mm
Hauteur :	978 mm	Poids :	73 Kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
 - Réduction des émissions de CO2
 - Réduction de la consommation de carburant
 - Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe


Informations complémentaires :

Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décapier/désincruster.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.



ACCESOIRES CONSEILLES

CODE **160139**



TURBOBUSE CALIBRE 040

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **142244**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 040

MALE EURO

CODE **812568**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 5L

CODE 160969



BIDON DE 2L

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M