



## NHP BOOSTP THERMIQUE

240B - 18L/MIN - ENROULEUR  
20M

### CODE 142389

+Robuste : châssis tubulaire carré en aluminium ultra léger

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Pratique : équipé de 4 crochets de levage pour le déplacement ou stockage sur chantier



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Manuel
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Gardena	Type de buse :	050
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	4 heures
Longueur :	877 mm	Largeur :	570 mm

Hauteur :	978 mm	Poids :	74 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée
  - + Réduction des émissions de CO2
  - + Réduction de la consommation de carburant
  - + Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur manuel
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Roues gonflables Ø300mm
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe


### Informations complémentaires :

Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/désincruster.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.



## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 168460



**KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION**

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 160489



**TURBOBUSE CALIBRE 050**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



**KIT DE SABLAGE CALIBRE 050**

MALE EURO

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE  
10L**