

NHP BOOSTIBC THERMIQUE

160B - 10L/MIN - ENROULEUR 20M

CODE 142400

+Inoovant : châssis robuste en acier peint époxy adaptable à tous les IBC

+Éco-responsable : dispositif de mise au ralenti automatique du moteur

+Pratique : solution de nettoyage 100% autonome avec grande réserve d'eau













TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	160 bar	Débit :	10 L/min
Débit :	600 L/h	Moteur :	LONCIN G200F
Puissance :	6,50 CV	Puissance :	4,10 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	1,70 L/h	Réservoir carburant :	3,60 L
Réservoir huile :	0,60 L	Pompe :	Radiale
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage moteur / pompe :	Direct
Niveau sonore :	94 dB	Châssis :	Acier peint époxy
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	3/8''
Enrouleur :	Manuel	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	035	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	2 heures	Longueur :	540 mm
Largeur :	1035 mm	Hauteur :	1175 mm
Poids :	50 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Châssis robuste en acier peint epoxy résistant à
la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette
est lâchée.
    - Réduction des émissions de CO2.
    - Réduction de la consommation de carburant
    - Réduction du volume sonore
- Flexible 20 mètres 3/8'' renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur
automatique
- Lance double haute pression avec poignée auxiliaire de réglage de pression
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique limitant la surchauffe

Description technique :

Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts, …

100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie.

100% adaptable : nettoyeur adaptable sur tous les IBC professionnels du marché.

Sécurité et ergonomie : des supports accessoires innovants et pratiques et un enrouleur automatique permettent d'optimiser et de sécuriser l'espace de nettoyage

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **812517**



CUVE IBC 1000L NOIR ANTI-UV

RECONDITIONNEE

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE **160141**



TURBOBUSE CALIBRE 035

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE **142243**



KIT DE SABLAGE CALIBRE 035

MALE EURO

CODE **812567**



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 8 A 12L/MIN

CODE **139459**



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE **160969**



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L

CODE **935010**



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE 10L

CODE **168460**



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M