

GROUPE DE SURPRESSION 24L

POMPE 0,5KW 230V

CODE 159269

- Vessie alimentaire interchangeable en caoutchouc EPDM
- Séparation totale entre l'eau et l'air
- Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Type d'eau :	Claires	Type de roues :	Noryl
Orientation de la pompe :	Horizontale	Capacité :	24 L
Matière :	Acier peint	Pression max :	4 bar
Pompe RENSON utilisée :	159270	Pompe :	Monocellulaire
Poids :	16,60 kg	Puissance :	0,50 kW
Débit max :	40 L/min	Ampérage :	3 A
DNA :	1"	DNR :	1"
Modèle :	Jet fonte	Tension :	230 V
Intensité d'utilisation :	Intensive	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Séparation totale entre l'eau et l'air
- Séparation totale entre l'eau et les parties métalliques du réservoir
- Vessie certifiée pour l'usage alimentaire
- Fabriqué en France, dans notre usine du nord de la France

Description technique :

Ce groupe de surpression a été conçu pour augmenter la pression d'eau arrivant dans un réseau de distribution afin d'obtenir une pression et un débit nécessaire à la consommation. (Abreuvement, nettoyeur haute pression…).

Le groupe de surpression permet d'éviter les redémarrages intempestifs de la pompe. Cette dernière se déclenche une fois pour remplir le réservoir jusqu'à 4 bar (réglage d'usine modifiable), puis s'arrête automatiquement. Lors d'une consommation d'eau, la pression du réservoir diminue progressivement jusqu'au seuil de 2 bar (réglage d'usine modifiable), déclenchant alors le redémarrage automatique de la pompe via

le pressostat intégré.

Ce groupe de surpression est composé d'un réservoir à vessie en acier et d'une pompe monocellulaire en fonte au débit maximal de 40l/min et d'une HMT maximale de 40m.


La réserve utile en eau d'un réservoir de 24 L correspond à un tiers de sa capacité totale, soit environ 8 L d'eau, les deux tiers restants étant occupés par l'air nécessaire au fonctionnement du système.


Applications
- Usage domestique


Conditions d'utilisation
- Température maximale 40°C

Information techniques
- Fonctionne entre 2 et 4 bar
- Membrane EPDM à qualité alimentaire

Une vérification de la pression d'air dans le réservoir est à effectuer tous les 6 mois, il doit contenir 1.8 bar de pression (0.2 bar en moins que la pression basse du réglage).







ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **100788**



KIT ASPIRATION 7M Ø 20MM

MALE 1" AVEC CREPINE A CLAPET

CODE **369135**



COUDE 3 PIECES CANNELE NYLON

MALE 1" x 20

CODE **100908**



TUYAU SPIRALE - AU METRE

DIAMETRE INTERIEUR - 20 MM