



LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION

A GACHETTE ASSISTEE

CODE 159621



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	280 bar	Débit :	40 L/min
Raccord entrée :	F3/8" Rotatif	Température max :	150°C
Raccord sortie :	1/4" NPT F	Packagé :	NON

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Nos lances sont livrées sans buse HP. Pensez à commander la buse HP adaptée à votre machine.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160088



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 035

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160060



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 040

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160061



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 045

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160062



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 050

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160166



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 055

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160096



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 060

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160097



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 065

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160092



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 070

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160169



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 080

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160171



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 090

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160091



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 100

1/4" INOX - PACKAGE

CODE 160172



BUSE HP ANGLE 15° CALIBRE 110

1/4" INOX - PACKAGE