PRE-MONTAGE DU PRESSOSTAT

POUR NHP 159700



CODE 160974

+"

+Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW

+Panneau de contrôle analogique avec thermostat

+TOTAL STOP

TABLEAU TECHNIQUE

Poids :	190 Kg	Ampérage :	50 A
Tour/min :	1450	Réservoir Carburant :	20 L
Intensité d'utilisation :	8 H	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

"- Pompe radiale, moteur 1450tr/min et chaudière 58kW
- Panneau de contrôle analogique avec thermostat
- TOTAL STOP
- Installation sur mesure

Kits sur commande:
- Kit bras métalique rotatif (Rallonge pivotante, placée sur la cabine pour un meilleur confort d'utilisation.) Réf. 160993
- Kit controle de flamme (Permet d'arrêter la chaudière en cas d'extinction de la flamme du brûleur.) Réf. 160994
- Kit isolation thermique (Permet d'isoler la porte de la chaleur.) Réf. 160996
- Kit pour télécomande Réf. 160995"

Description technique :

"Centrale eau chaude, pour la réalisation d'installations haute pression en poste fixe sur mesure et sur demande.
Convient à un usage professionnel industriel ainsi que pour les travaux publics et collectivités.
Conseil d'utilisation :
- Laisser tourner en EAU FROIDE pendant 2min après utilisation pour une meilleure longévité du nettoyeur
- 8h /jour maximum
Attention : la centrale eau chaude est fournie sans accessoire ni kit. Demandez conseil auprès de notre représentant."

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **168252**



LANCE SIMPLE HAUTE PRESSION

RACCORD TOURNANT 3/8'' PACKAGE

CODE **160084**



FLEX HP EAU CHAUDE 20M Ø3/8''

2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE

CODE **159911**



ANTITARTRE PREVENTIF

BIDON 10L