



POMPE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGE

230V 8 BAR 11L/MIN

CODE 165261

- + 3 m de câble électrique
- + Bypass intégré
- + Commande marche/arrêt



TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Ampérage :	4 A
Débit :	11 L/min	Pression de service :	8 bar
DNA :	1"	DNR :	3/4"
Puissance :	0,37 kW	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- 3 m de câble électrique
- Bypass intégré
- Commande marche/arrêt
- Produit de classe A3
- Point d'éclair supérieur à 55°C
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- Protection IP55"

Informations complémentaires :

- Pompe idéale pour le transfert d'huile moteur, boîte et huile hydraulique à viscosités basses et moyennes sur des courtes distances

Option sur demande : Commande de sécurité de surpression. Lors de la fermeture du pistolet, la pompe rétablit la pression dans le tuyau et s'éteint automatiquement. Ensuite, si le pistolet est actionné, la pompe se remet en route.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 165271



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 25MM

FF1" 500MM

CODE 165272



FLEXIBLE ASPIRATION Ø 20MM

FF1" 2000MM COUDE

CODE 165275



FLEXIBLE REFOULEMENT Ø 20MM

FF3/4" 8M

CODE 47387



PISTOLET COMPTEUR DIGIT. HUILE

AVEC FLEXIBLE BEC ANTIGOUTTE