

## GRV ADR 335L RECTANGLE



EQUIPE GROUPE ATEX  
12V50L

### CODE 26308



+

Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion

+

Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir

+

Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée

### TABLEAU TECHNIQUE

Diamètre du flexible :	"3/4""	Tour/min :	2700
Raccord d'entrée :	"F1""	Tension (V) :	12V V
Raccord de sortie :	"F1""	Pistolet :	Automatique
Flexible (m) :	4 m	DNR :	"F1""
DN :	DN20	Ampérage (A) :	21 A
Câble batterie (m) :	4M m	Puissance (kW) :	0,25 kW
Liquide :	Essence	Flexible :	Caoutchouc ATEX
DNA :	"F1""	Débit (L/min) :	50 L/min
Capacité :	335 L	:	

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Réservoir aluminium 4 mm simple paroi résistant à la corrosion
- Numéro d'agrément gravé sur chaque réservoir
- Socle avec zone de perçage pour une fixation aisée
- Ventilation M3/4" pressurisée à 0,35 bar
- Orifice du remplissage du réservoir en 2"" avec raccord pompier, bouchon et chaînette
- Orifice d'aspiration pompe avec vanne d'arrêt et coupleur rapide

#### Equipement :

- Pompe de transfert ATEX 12V muni d'un support pistolet
- Vanne d'évacuation de la surpression
- Flexible de refoulement 4m avec pistolet automatique"

#### Informations complémentaires :

Conçues pour être installées à l'intérieur d'un fourgon, sur un plateau, ou sur une remorque. Répondent à la réglementation des transports de matières dangereuses (ADR).