

PISTOLET ZVA 80L SLIMLINE 2

AVEC RACCORD TOURNANT

CODE 27276



- ✚ Pistolet automatique de Ø19
- Débit de 55 à 70L/M
- Pression de service de 0,5 à 3,5 bar

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	80 L/min	Diamètre :	Bec Ø19
Pistolet :	Automatique	Poids :	1 g/m
Raccord :	TOURNANT F1"	Poids :	10 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pistolet automatique de Ø19
- Débit de 55 à 70L/M
- Pression de service de 0,5 à 3,5 bar

Informations complémentaires :

- Utilisable pour l'essence (avec mélange de méthanol), le diesel, le biodiesel et le fioul. N'est pas utilisable pour les huiles grasses.
- Répond à la norme EN 13012 ainsi qu'aux règles de sécurité et d'approbation. ATEX (' II 1G) Certificat SIRA 03ATEX9 487U. Autorisation TÜV P-TÜ7-01930.
- Arrêt automatique par système venturi avec déclencheur de sécurité à bille. Clapet anti-retour pour utilisation flexible plein.
- Goupille d'arrêt démontable EB 280 à 2 crans
- Corps, et raccord en alu Tube d'écoulement en alu avec capuchon en acier inoxydable
- Raccord tournant avec écrou en acier inoxydable.
- Poids env. 1,0 kg