

MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 1/2" x 20

CODE 369324

- Filetage cylindrique au pas de gaz ISO 228
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1/2" x 20

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	M 1/2" x 20	Raccord sortie :	M 1/2" x 20
Matière :	Laiton	Type :	Manchette
Raccord :	1/2" x 20	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Filetage cylindrique au pas de gaz ISO 228
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 1/2" x 20
- Matière : laiton

Description technique :

Applications :
- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine
- Petite plomberie (10 bar maximum)
- Air comprimé basse pression
- Arrosage, irrigation, horticulture
- Autres fluides courants compatibles

Description :
- L'embout mâle laiton cannelé permet de raccorder une pièce taraudée femelle cylindrique au pas de gaz à un tuyau souple

Conformité aux normes et agréments
- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 710M est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S
- Certification ISO 9001 : 2008

Montage :
- Etanchéité sur filetage préconisée avec ruban PTFE, et/ou joint fibre sur portée plate mâle
- Le maintient et l'étanchéité du tuyau doivent être assurés au moyen d'un collier à vis à bande pleine ou ajourée