



MANCHETTE CANNELEE LAITON

MALE 2" x 50

CODE 369337

+ Filetage cylindrique au pas de gaz ISO 228

+ Pression maximale de service : 10 Bars

+ Raccord : 2" x 50

TABLEAU TECHNIQUE

Raccord entrée :	M 2" x 50	Raccord sortie :	M 2" x 50
Matière :	Laiton	Type :	Manchette
Raccord :	2" x 50	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Filetage cylindrique au pas de gaz ISO 228
- Pression maximale de service : 10 Bars
- Raccord : 2" x 50
- Matière : laiton

Description technique :

Applications :

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine
- Petite plomberie (10 bar maximum)
- Air comprimé basse pression
- Arrosage, irrigation, horticulture
- Autres fluides courants compatibles

Description :

- L'embout mâle laiton cannelé permet de raccorder une pièce taraudée femelle cylindrique au pas de gaz à un tuyau souple

Conformité aux normes et agréments

- Le laiton utilisé pour la fabrication des raccords 710M est conforme à l'arrêté du 29 Mai relatif aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine : norme A.C.S
- Certification ISO 9001 : 2008

Montage :

- Étanchéité sur filetage préconisée avec ruban PTFE, et/ou joint fibre sur portée plate mâle
- Le maintien et l'étanchéité du tuyau doivent être assurés au moyen d'un collier à vis à bande pleine ou ajourée