



BAC DE RETENTION 2 Fûts 220L

ACIER GALVANISE

CODE 42502

- + Construction en acier galvanisé à chaud après soudure, permettant un usage prolongé en extérieur
- + Particulièrement adapté au stockage des hydrocarbures et solvants
- + Capacité de rétention : 220L

TABLEAU TECHNIQUE

Largeur :	835 mm	Longueur :	1235 mm
Charge admissible :	600 KG	Hauteur :	330 mm
Poids :	42 Kg	Capacité :	220 L
Caillebotis :	GALVA	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Construction en acier galvanisé à chaud après soudure, permettant un usage prolongé en extérieur
- Particulièrement adapté au stockage des hydrocarbures et solvants
- Capacité de rétention : 220L
- Charges admissibles : 600kg

Description technique :

Règles de base en matière de stockage de produits potentiellement polluants (Extrait de l'Arrêté du 2 février 1998) : tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100% de la capacité du plus grand réservoir -
- 50% de la capacité totale des réservoirs associés.