

ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER NU

CAPACITE MAX 35M EN 1/2''

CODE 518989

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Eau haute pression	Type :	Automatique
Matière :	Acier peint	Support :	Fixe
Pression max :	600 bar	Température de travail :	- 40°C à + 100°C
Capacité :	35m max en flexible 1/2''	Raccord d'entrée :	1/2'' M
Raccord de sortie :	3/8'' F	Poids :	26 Kg
Dimension A :	150 mm	Dimension B :	590 mm
Dimension C :	600 mm	Dimension D :	310 mm
Dimension E :	280 mm	Dimension F :	263 mm
Dimension G :	295 mm	:	


EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :

- Système d’arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Ressort enrouleur automatique à force constante complètement protégé
- Bras réglable afn de favoriser la sortie du flexible en fonction de l’installation de l’enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifants
- Tampon bloque flexible réglable

Description technique :

Structure et tambour en acier peint. L’acier peint résistant à la corrosion permet une utilisation professionnelle sous abri ou en extérieur.





ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **975112**



SUPPORT MURAL PIVOTANT

POUR ENROULEUR ACIER