

EMETTEUR IMPULSIONS A TURBINE

PHOTO BIENTÔT
DISPONIBLE



1" ATEX

CODE 74206

- ✚ Respect des normes ATEX, compatibles avec l’essence, le kérosène et le diesel
- ✚ Montage facile en ligne ou à l’

TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	100l/min	DNA :	M1"
Liquide :	Essence	Débit (L/min) :	100 L/min
DNR :	F1"	Précision :	1%
Raccord d'entrée :	M1"	Raccord de sortie :	F1"
Utilisation :	Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ...	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

Caractéristiques:

- Raccordement M 1" (26 x 34), avec 1 manchon FF
- Plage de débit : 7 - 120 l/min
- Pression max : 20 bar
- Précision : +/- 1%
- Corps en aluminium
- Signal à impulsions
- Perte de charge : < 0,03 bar à 120 L/min

Informations complémentaires :

Emetteur d'impulsions à turbine ATEX

Spécialement conçu pour respecter les exigences ATEX, cet émetteur d'impulsions est idéal pour mesurer le débit de fluides à faible viscosité, compatibles avec l'essence, le kérosène et le diesel. Il peut être monté facilement en ligne ou à l'extrémité du tuyau de distribution. Sa norme ATEX le rend compatibles à l'utilisation dans une atmosphère potentiellement explosive.