

GROUPE MOTOREDUCTEUR EFFIKACE

VERTICAL 0.55 KW

CODE 811059

+Excellent rapport qualité / prix pour de petites installations

+Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde

+Faible coût d'entretien

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Modèle :	EFFIKACE	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Excellent rapport qualité / prix pour de petites installations
- Enroulement le plus large du marché : faible usure de la corde
- Faible coût d'entretien

Nous concevons et fabriquons les solutions sur mesure dont vous avez besoin.
Forts de 40 ans d'expérience et face à la diversité des projets déjà réalisés, nous sommes à même de mettre à profit notre expertise pour vous offrir la meilleure solution dont vous avez besoin.

Applications : Elevages de bovins, porçins, canards, lapins, ...

Description technique :

Caractéristiques techniques
> Longueur maximale : < 40 m
> Puissance : 0,55 kW
> Transmission : directe avec poulies
> Système de traction : câble en acier inoxydable Ø 8 ou 10 mm
> Position : horizontale

Construction de nos groupes d'entraînement de type tour :
Les treuils de type tour sont conçus pour travailler en circuit fermé avec câble inox et un seul treuil sur des longueurs allant de 40 à 200 mètres.
Ils sont peu couteux en entretien grâce à leur nouveau système de guidage et de traction du câble.