



## NHP SILVERSMART TRI EAU FROIDE

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

**CODE 812874**

✚ Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable

✚ Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement

✚ Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	200 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Gonflables Ø260mm
Lance :	Simple	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	10 m	Diamètre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Non	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Non	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	045	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Longueur :	935 mm
Largeur :	610 mm	Hauteur :	850 mm
Poids :	68 Kg	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

## Description technique :

- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Meilleure maniabilité de la machine qui est équipée d'une roue pivotante pour faciliter son déplacement
- Adapté à tous types de terrains grâce à ses roues gonflables
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 1 tresse métallique

## Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine. Sa pression de 200 bar vous permettra de décrasser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci.

## ACCESOIRES CONSEILLES

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 160058



TURBOBUSE CALIBRE 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 164928



FLEX HP EAU FROIDE 20M Ø5/16"

2 TRESSES METALLIQUES PACKAGE

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE DE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L

BIDON DE 5L

CODE 139461



DEGRAISSANT CONCENTRE

BIDON DE 5L

CODE 160969



HUILE POUR POMPE HP

BIDON DE 2L