

POMPE FORAGE 4'' 200L/MIN 23E

INOX MOTEUR EAU TRI 3KW

CODE 817979

+ fonctionne même dans des conditions avec une eau lourdement chargée en sable

+ rendement énergétique optimal

+ performances améliorées (turbines technopolymère)

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	200 L / min	HMT max :	147,20 mètres
Type de turbine :	technopolymère	Nombre d'étages :	23
Type de moteur :	eau	Tension :	380 V
Puissance :	3 kW	Ampérage :	8,20 A
Norme d'isolation :	IP68	Diamètre de la pompe :	4''
Poids :	28,50 kg	Utilisation :	intensif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- fonctionne même dans des conditions d'eau lourdement chargée en sable
- rendement énergétique optimal
- élimination de l'air à l'intérieur de la pompe facilité
- résistance à la corrosion (technopolymère)
- performances améliorées (technopolymère)
- résistance aux coups de bélier (clapet anti-retour)
- résistance au couple mécanique (arbre moteur)
- fiable et robuste : le refroidissement et la lubrification (du bloc de poussée et des bagues) sont garantis par un mélange d'eau et de glycol
- fonctionnement optimal avec un variateur de fréquence : équipé de séparateurs de phases
- pratique : câble d'alimentation amovible pour garantir des opérations d'entretien rapides et une installation facile

Description technique :


Applications
• Usages industriels
• Usages agricoles (hydraulique + moteur à bain d'eau)

Conditions d'utilisation :
- Liquide pompé: propre, exempt de matières solides et abrasives, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.
- Teneur en sable maximale recommandée: 120 g/m³
- Plage d’utilisation avec PH de l’eau: 6,4 - 8,0
- Installation: verticale/horizontale
- Profondeur maximale d’immersion: 150 m
- Diamètre de sortie: 2” G-F
- Diamètre maximum total: 98 mm (protège câble inclus)
- Nécessite un boîtier de contrôle pour le démarrage et le fonctionnement ainsi qu'une protection contre les surcharges (selon la norme EN 61947-4-1 déclenchement < 10 sec con 5xIN)
- Tension admissible: +6% / -10% Un
- Rotation: reversibile
- Température ambiante nominale: max. 35° C
- Nombre maximum de démarrage/h: 150, également répartis

Construction :
- les turbines, les diffuseurs, les boîtiers d’étage, les inserts de guidage et les anneaux flottants sont en technopolymère
- le corps de refoulement, la bride de raccordement et la crépine en acier inoxydable
- le clapet anti-retour est intégré au corps de refoulement (partie supérieure) pour retenir la colonne d’eau sans endommager les turbines et les diffuseurs (test sévère de longévité de plus de 1.000.000 de coups de bélier à 37 bar)
- arbre moteur en acier inoxydable surdimensionné
- bride d’accouplement moteur: dimensions standard 4” NEMA
- filtre intégré à la bride de raccordement
- bague d'usure de la turbine en acier inoxydable
- insert de guidage et anneau flottant en vinyle
- Moteur asynchrone 2 pôles, triphasé, encapsulé à bain d'eau
- Les roulements axiaux et radiaux, lubrifiés à l'eau, permettent un fonctionnement à long terme sans la nécessité d'interventions de maintenance
- Stator encapsulé dans une résine à haute conductivité thermique inséré dans un boîtier hermétiquement scellé avec brides, enveloppe interne et externe en acier inoxydable
- L'arbre de rotor est monté sur un palier de butée à centrage automatique Kingsbury, composé d'un palier de butée porteur en carbone et de patins oscillants en acier inoxydable à haute résistance, pour supporter des charges axiales élevées
- Moteur prérempli de liquide lubrifiant antigel sans contamination
- Protection anti-sable conçue pour garantir un fonctionnement optimal
- Connecteur d'alimentation amovible de 2.5 mètre

Caractéristiques techniques :
- 23 étages
- Débit maximum (Q): 11.4 m3/h ; 190 l/min
- Hauteur manométrique maximum (H): 147.2 m
- Puissance: 3 kW
- Tension: 3x380-415V / 50Hz
- Degré de protection: IP 68
- Isolation: Classe F
- Flux de refroidissement: min 8 cm/sec
- Poussée: 3.000 N

Composition :
817867 : HYDRAULIQUE 200L/MIN PR MOTEUR 3KW EMBOUT INOX 23 ETAGES
817878 : MOTEUR PR POMPE DE FORAGE BAIN EAU 4'' TRIPHASE 3KW



CODE	P2		124,5Q (m³/h - l/min)						LONGUEUR	POIDS
			m³/h	0	3	4,8	6	9	11,4		
			l/min	0	50	80	100	150	190		
	(HP)	(kW)	H (m)							mm	Kg
817966	1	0,75		38,4	31,5	27,7	24,5	14,4	4,8	512	4,2
817968	1,5	1,1		51,2	42	36,9	32,7	19,2	6,4	617	4,8
817970	2	1,5		76,8	63	55,3	49	28,8	9,6	827	6,2
817973	3	2,2		108,8	89,3	78,4	69,4	40,8	13,6	1122	7,8
817976	4	3		128	105	92,2	81,7	48	16	1280	8,9
817979	4	3		147,2	120,8	106	93,9	55,2	18,4	1437	9,8

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **104413**



COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A

CODE **817612**



ARM PRESS CONST 4KW <100M

CAPTEUR CABLE 10M

CODE **818059**



ARM PRESS CONST 4KW <200M

CAPTEUR REACTANCE CABLE 10M

CODE **101983**



METRE DE CABLE ACIER INOX

DIAMETRE 4MM