

CUVE STOCKAGE HORIZONTALE BLEU

ESPACE REDUIT 300L
ESSENTIEL+

CODE 818169

- Format court de 790 mm
- Vanne 1" déjà installée
- QUICKSTOP pour l’arrêt automatique du remplissage

TABLEAU TECHNIQUE

Couleur de la cuve :	Bleue	Modèle :	Cuve pré-équipée
Matière :	Polyéthylène	Capacité :	300 L
Hauteur :	775 mm	Longueur :	790 mm
Largeur :	750 mm	Poids :	11 kg
Trou d'homme :	200 mm	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Un format court de 790 mm pour installer une réserve de 300 litres lorsque la longueur disponible est limitée.
- Un gain de 310 mm en longueur par rapport à la gamme allongée de même capacité.
- Une vanne 1" déjà installée pour ouvrir et fermer la sortie d’eau.
- Un flotteur QUICKSTOP installé pour arrêter automatiquement l’arrivée d’eau lorsque le niveau de remplissage est atteint.
- Une paroi bleue opaque qui limite le passage de la lumière et contribue à réduire le développement des algues.

Description technique :

Cette cuve horizontale courte ESSENTIEL+ de 300 litres permet de stocker de l’eau pour l’arrosage ou le nettoyage. Sa longueur de 790 mm facilite son installation lorsque la place disponible en longueur est limitée. À capacité égale, son corps est plus large et plus haut que celui de la gamme allongée. Sa vanne 1" commande la sortie d’eau et son flotteur QUICKSTOP ferme automatiquement l’arrivée d’eau lorsque le niveau de remplissage est atteint.

Caractéristiques techniques :
- Capacité : 300 L.
- Gamme : ESSENTIEL+.
- Configuration : cuve aérienne horizontale courte prééquipée.
- Matière : polyéthylène opaque traité anti-UV.
- Fabrication : monobloc par rotomoulage, sans soudure.

- Couleur : bleue.
- Dimensions (L × Ø × H) : 790 × 750 × 775 mm.
- Diamètre de l’ouverture supérieure : 200 mm.
- Pression d’alimentation du flotteur QUICKSTOP : 0,2 à 6 bar.

Livré avec :
- Vanne 1" installée.
- Flotteur QUICKSTOP installé.

Conditions d’utilisation importantes :
- Installation hors sol sur une surface plane, dure et stable.
- Manutention uniquement à vide.
- Respecter la plage de pression d’alimentation du flotteur QUICKSTOP.

