

KIT DE REMPLISSAGE PULVE

CROIX + PISTOLET AUTO

CODE 818779

- Arrêt automatique pour limiter les débordements
- Support en acier avec revêtement époxy pour ouvertures de 140 à 410 mm
- Collier de serrage inox fourni

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Limitez les risques de débordement lors du remplissage de votre pulvérisateur grâce au pistolet à arrêt automatique.
- Facilitez le maintien du pistolet sur la cuve avec le support en croix en acier avec revêtement époxy.
- Équipez les ouvertures de cuve de 140 à 410 mm de diamètre avec le support en croix.
- Raccordez votre flexible de diamètre intérieur 38 mm sur l'embout cannelé du pistolet, avec le collier inox fourni.

Description technique :

Ce kit est destiné au remplissage en eau des cuves de pulvérisateurs agricoles par le dessus. Il associe un pistolet à arrêt automatique, un support en croix en acier avec revêtement époxy et un collier de serrage inox pour fixer le flexible d'alimentation sur l'entrée cannelée du pistolet.

Grâce à son pistolet à arrêt automatique, ce kit contribue à prévenir les débordements lors du remplissage des pulvérisateurs. Il participe au respect de l'exigence de prévention des débordements prévue par l'arrêté du 4 mai 2017 et contrôlée dans le cadre de la conditionnalité PAC définie par l'arrêté du 10 mars 2025. L'installation doit également disposer d'un dispositif adapté empêchant le retour d'eau de la cuve vers le réseau d'alimentation.

Caractéristiques techniques :
- Liquide : eau.
- Pistolet de remplissage à arrêt automatique.
- Débit maximal du pistolet : 250 L/min.
- Raccord d'entrée fixe cannelé : Ø 38 mm.
- Support en croix en acier avec revêtement époxy.
- Diamètre minimal de l'ouverture de cuve : 140 mm.
- Diamètre maximal de l'ouverture de cuve : 410 mm.
- Collier de serrage W4, bande et vis en inox : Ø 40 à 60 mm.

Livré avec :
- Un pistolet de remplissage d'eau à arrêt automatique avec embout cannelé intégré.
- Une croix en acier avec revêtement époxy avec deux vis Japy M8 × 20 en acier zingué, deux rondelles Ø 8 × 20 × 1,5 mm et deux écrous-vis papillon M8 × 80.
- Un collier de serrage inox W4, Ø 40 à 60 mm, pour fixer le tuyau d'eau sur l'embout cannelé du pistolet.

Conditions d'utilisation importantes :

- Flexible non fourni.
- Utiliser un flexible de refoulement de diamètre intérieur 38 mm, adapté à la pression de l’installation.
- Le diamètre extérieur du flexible emmanché doit être compris dans la plage de serrage du collier fourni.