



## NHP PLM FLECTOR EAU FROIDE TS

150B - 21L/MIN - FLEXIBLE 20M

### CODE 819002

+ Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural

+ Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable

+ Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil

### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Pompe :	Radiale
Couplage :	Elastique	Vitesse de rotation :	1450 tr/min
Norme d'isolation :	IP55	Niveau sonore :	85 dB
Châssis :	Acier peint	Capot :	Acier inoxydable
Lance :	Double buse HP	Livré avec turbobuse :	Non
Diamètre du flexible :	5/16"	Enrouleur :	Non
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Vanne de décharge :	Non	Total stop :	Oui
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	070 x2
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	8 heures	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Stockage de la machine sécurisé et optimisé grâce à son support mural
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Utilisation prolongée (8h en continu) et ultra intensive grâce à sa pompe radiale avec accouplement Flector assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance

- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des organes sensibles du matériel nettoyés en variant l'angle du jet et donc en réduisant la pression d'impact

**Informations complémentaires :**

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et ultra intensif (8h en continu).  
 La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine.  
 Dôté d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de nettoyer et évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un environnement propre. L'accouplement entre la pompe et le moteur étant effectué par le biais d'un "Flector" (limitant la torsion au démarrage et la surchauffe entre la pompe et le moteur), ce nettoyeur peut fonctionner 8h en continu sans provoquer de dommages à la machine.

**ACCESSOIRES CONSEILLES**

CODE 975107



**ENROULEUR AUTOMATIQUE ACIER  
NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 975108



**ENROULEUR AUTOMATIQUE INOX NU**

CAPACITE MAX 20M EN 3/8"

CODE 507661



**LANCE COURTE MAZOTTI 540MM**

SANS BUSE

CODE 160093



**TURBOBUSE CALIBRE 070**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 160053



**LANCE DOUBLE HAUTE PRESSION**

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 812568



**CANON A MOUSSE 2L STANDARD**

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**

BIDON DE 5L

CODE 139461



**DEGRAISSANT CONCENTRE**

BIDON DE 5L

CODE 160969



**HUILE POUR POMPE HP**

BIDON DE 2L