

POMPE TRI FONTE 0,74KW

MONOCELLULAIRE

CODE 825044

- Corps de pompe en fonte
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Type de roues :	Noryl	Orientation de la pompe :	Horizontale
Débit max :	280 L/min	HMT max :	20,50 mètres
Pression max :	2,50 bar	Modèle :	CRT
DNA :	1"1/2	DNR :	1"1/2
Tension :	400 V	Puissance :	1,20 kW
Ampérage :	2,40 A	Poids :	13,70 kg
Puissance nominale :	0,74 kW	Température max :	50°C
Puissance nominale :	1 HP	:	

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe en fonte
- Turbine en Noryl.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges de débit moyen pour petites et moyennes applications agricoles. Munies d'une turbine ouverte afin de permettre le passage de petits corps solides (Ø max. 10 mm).

Utilisation :
La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.
Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :
Corps de pompe : Fonte
Turbine : Noryl
Température : 0 ÷ +50 °C
Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F
Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR
Type de liquide : Eaux claires
Usage : Intensif

