



MOTOPOMPE POUR INCENDIE

THERMIQUE 900L/MIN

CODE 825251

+ Auto-aspirante : mise en service rapide sans amorçage préalable

+ Débit élevé jusqu'à 900 L/min pour une alimentation en eau efficace

+ Moteur fiable et performant, adapté aux utilisations intensives

TABLEAU TECHNIQUE

Intensité d'utilisation :	Intensive	Aspiration max :	9 m
Hmt max :	42 m	Type d'eau :	Eaux claires
Poids :	40 kg	Tour/min :	3600
Réservoir Carburant :	6 L	Débit :	54m³/h
Puissance :	4 CV	Moteur :	Essence
DNR :	2' 1/2	DNA :	2' 1/2

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Auto-aspirante : mise en service rapide sans amorçage préalable
- Débit élevé jusqu'à 900 L/min pour une alimentation en eau efficace
- Moteur fiable et performant, adapté aux utilisations intensives
- Format compact facilitant le transport et le stockage
- Poids léger de seulement 40 kg pour une meilleure mobilité sur le terrain
- Châssis tubulaire pliable offrant protection et facilité de manutention
- Poignées intégrées pour un transport simplifié
- Démarrage simple et rapide pour une intervention immédiate
- Construction robuste conçue pour les environnements exigeants
- Réservoir de 6 L garantissant une bonne autonomie de fonctionnement
- Polyvalente : lutte contre l'incendie, transfert d'eau, irrigation et alimentation de secours
- Livrée prête à l'emploi avec les accessoires essentiels

Description technique :

La motopompe à incendie Renson est une pompe thermique auto-aspirante destinée aux applications de lutte contre l'incendie, de transfert d'eau et d'irrigation. Son moteur thermique développe une puissance nominale de 5,4 CV (4,0 kW) à 3 600 tr/min, permettant d'atteindre un débit maximal de 900 litres par minute.

Dotée d'orifices d'aspiration et de refoulement de 65 mm de diamètre, elle assure une circulation rapide des volumes d'eau nécessaires aux opérations d'urgence. Son système auto-aspirant permet une mise en fonctionnement rapide avec un temps d'aspiration inférieur ou égal à 15 secondes.

La structure repose sur un châssis tubulaire renforcé intégrant des poignées de manutention et un système pliable facilitant le transport, le stockage et la protection de l'équipement. Son réservoir de carburant de 6 litres offre une bonne autonomie pour les interventions prolongées.

Conçue pour les environnements exigeants, cette motopompe associe robustesse mécanique, simplicité d'utilisation et facilité d'entretien grâce à la disponibilité des pièces détachées et du service après-vente.

La motopompe est livrée avec sa lance, un tuyau de refoulement de 20m, un tuyau d'aspiration de 7m, une crépine d'aspiration et un kit d'entretien.

