



FLOTTEUR MAXIFLOW 3/4"

5bar 40l/min

CODE 825254

+ Régulation automatique du niveau d'eau

+ Débit jusqu'à 40 L/min

+ Gicleur et levier en inox

TABLEAU TECHNIQUE

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Régule automatiquement le remplissage en eau pour limiter les interventions manuelles sur l'exploitation.
- Débit jusqu'à 40 L/min pour alimenter efficacement les auges et bacs.
- Gicleur et levier en inox pour un équipement adapté aux besoins agricoles.
- Raccordement mâle 3/4" pour l'intégration à l'alimentation en eau.

Description technique :

Ce flotteur haut débit assure la régulation automatique du niveau d'eau dans les auges et bacs de l'exploitation agricole. Sa soupape en laiton, son gicleur et son levier en inox permettent de disposer d'un équipement fonctionnel pour le remplissage en eau.

Caractéristiques techniques :

- Débit d'eau : jusqu'à 40 L/min.
- Pression maximale : 5 bar.
- Raccordement : mâle 3/4" (20/27).
- Matière de la soupape : laiton.
- Gicleur et levier : inox.
- Fonctionnement : commande mécanique par flotteur.

Conditions d'utilisation importantes :

- Ne pas dépasser une pression d'alimentation de 5 bar.
- Le débit obtenu dépend des conditions d'alimentation en eau.