

POMPE FUEL 24V 80L/MIN

SUR PATTE

CODE 854633

- Autonome grâce à l'alimentation sur batterie
- Polyvalente pour gazole, GNR, XTL et HVO
- Pompe protégée grâce au clapet by-pass

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	24 V	Débit :	80 L/min
Ampérage :	20 A	Tour/min :	3250
DNA :	1" 1/4	DNR :	1"
Puissance :	0,34 kW	Poids :	7,10 kg

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Ravitaillllement rapide des engins agricoles grâce au débit nominal de 80 L/min.
- Alimentation 24 V sur batterie pour une utilisation autonome sur l'exploitation.
- Compatible avec le gazole, le GNR, le XTL et le HVO.
- Clapet by-pass limitant la surchauffe lors d'une interruption momentanée du débit.
- Montage sur patte facilitant une installation stable.

Description technique :

Cette pompe de transfert fuel 24 V permet de ravitailler les tracteurs et autres engins agricoles à partir d'une cuve ou d'un réservoir. Son alimentation sur batterie facilite son utilisation sur le terrain.

Caractéristiques techniques :
- Débit nominal : 80 L/min
- Alimentation : 24 V
- Intensité : 20 A
- Puissance absorbée : 0,40 kW
- Puissance utile : 0,34 kW
- Pression de service : 1,4 bar
- Hauteur manométrique totale : 14 m
- Indice de protection : IP55
- Température du fluide : -10 à +40 °C

- Raccords d’aspiration et de refoulement : 1” 1/4
- Dimensions : 370 × 130 × 170 mm
- Poids : 7,1 kg
- Durée maximale d’utilisation continue : 20 minutes

Livré avec :
- Câble d’alimentation avec pinces crocodiles

Conditions d’utilisation importantes :
- Débit nominal mesuré en sortie de pompe, sans accessoire ; le débit réel peut varier selon l’installation et le fluide.
- Ne pas faire fonctionner la pompe à sec.
- Ne pas maintenir le pistolet fermé plus de 30 secondes.
- Utiliser uniquement pour le gazole, le GNR, le XTL ou le HVO, hors atmosphère explosive.
- Raccorder à une batterie 24 V en respectant la polarité.