



## SEAU DE GRAISSE 1KG

EXTREME PRESSION GRADE 2

### CODE 932001

- + Graisse extrême pression
- + Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- + Spécialement adaptée à la lubrification des articulations

## TABLEAU TECHNIQUE

## EN SAVOIR D'AVANTAGE

### Description technique :

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations
- Tous graissages courants sous températures de service

Nature du savon : Lithium  
 Couleur : Ambre  
 Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/- 10  
 Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm)  
 Point de goutte (0°C) : 190  
 Essai 4 billes Usure (mm) : < 0,6  
 Essai 4 billes Soudure (kg) : 28  
 Ressuage (%) : < 4  
 Water spray (%) : > 60  
 Water Wash Out (%) < 3  
 Plage d'utilisation : -20°C à +140°C  
 Charge Timken (Lbs) : 45

### Informations complémentaires :

- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Insoluble à l'eau.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardan.