



CARTOUCHE DE GRAISSE 400G

EXTREME PRESSION GRADE 2

CODE 932004

- + Praticité et rapidité de remplacement
- + Dosage précis et sans gaspillage
- + Hygiène et conservation de la graisse

TABLEAU TECHNIQUE

Poids : 0,40 kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations
- Tous graissages courants sous températures de service
- Couleur : Ambre
- Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/- 10
- Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm)
- Point de goutte (0°C) : 190
- Essai 4 billes Usure (mm) : < 0,6
- Essai 4 billes Soudure (kg) : 28
- Ressuage (%) : < 4
- Water spray (%) : > 60
- Water Wash Out (%) < 3
- Plage d'utilisation : -20°C à +140°C
- Charge Timken (Lbs) : 45

Informations complémentaires :

Très bonne stabilité au travail et au stockage.
Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
Insoluble à l'eau.
Excellente protection contre la corrosion.
Compatible avec les joints et soufflets de cardan.