



KIT FIXE GRAISSE 50:1 F 200 KG

FLEX HP 15M SUR
ENROULEUR

CODE 970241

+

+ Pompe pneumatique (référence
970233)

+ Régulateur de pression et filtre à air
contre l'humidité

+ Enrouleur

TABLEAU TECHNIQUE

Rapport de compression :	50:1	Poids :	36 Kg
Debit Max g/min :	2900 g/min	Raccord d'entré air :	1/4"
Canne :	950 mm	Diamètre plateau suiveur :	590 mm
Flexible :	15 m	Pression max :	8 bar
Pression de service :	2 - 6 bar	Diamètre du couvercle :	600 mm
Raccord de sortie fluide :	M 1/4"	Pompe :	970233
Consommation d'air :	78 L/min	Liquide :	Huiles
Diametre canne :	28 mm	Utilisation :	Fut 180/200 L

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pompe pneumatique (référence 970233)
- Régulateur de pression et filtre à air contre l'humidité
- Enrouleur
- Flexible haute pression de 15m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"
- Flexible de jonction HP de 2m (SAE 100 R2 AT) – raccord ¼1/4"
- Poignée de graissage HP équipée d'un rigide de 300mm (Øext. 10mm) et d'une agrafe hydraulique 4 mors
- Raccord pivotant Z entre le flexible et la poignée afin d'assurer des mouvements dans toutes les directions
- Plateau suiveur Ø 590 – 540 mm
- Couvercle métallique Ø 600 – 560 mm"